



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование




## STARK COUNTRY 2000 ONLINE ONE

ВСЕ  
ЛУЧШЕЕ  
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности

$1BA = 1BT$



Впечатляющий КПД

режим Online

95,5%




Широкий диапазон зарядного тока!

A Z A



Двойное преобразование тока

AC DC DC AC



Самые тихие в своем сегменте!



С заботой заряжает АКБ

АКБ



Главный бестселлер котельного сезона!



**stark**  
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 2000 ВА = 2000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400\*\*\*
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

145×224×405 мм

Вес\* 6 кг

МОЩНОСТЬ



2000 ВА  
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
НА АКБ



0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый  
диапазон напряжения  
110-300 В

Напряжение, AC

220 В

Частота  
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация  
напряжения



Чистая  
синусоида

Напряжение, AC

220 В

Частота  
50 Гц




Допустимая температура  
эксплуатации  
от 0°C до +40°C



Допустимая температура  
хранения  
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность  
(без образования конденсата)  
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ  
БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное  
напряжение: 72 В DC

Количество последовательно  
соединенных 12В аккумуляторов: × 6 шт

Емкость  
аккумулятора: до 240 Ач

Максимальный зарядный ток  
(программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

\*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



| Тип<br>ИБП      | Марка<br>АКБ | <i>Ventura</i><br>future generation energy | <i>Sprinter</i> | Sonnenschein |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                 |              | Серия                                      | Серия           | Серия        |
| 2000 ONLINE ONE |              | GP, GPL, FT, VTG                           | P, XP           | A400, A500   |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

| Количество<br>Нагрузка | 6×9 Ач  | 6×40 Ач | 6×75 Ач | 6×100 Ач | 6×200 Ач |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 800 ВТ                 | 20 мин. | 2,5 ч.  | 5 ч.    | 7 ч.     | 17 ч.    |
| 1200 ВТ                | 10 мин. | 1,5 ч.  | 3 ч.    | 4 ч.     | 11 ч.    |
| 1500 ВТ                | 8 мин.  | 1,1 ч.  | 2,5 ч.  | 3,5 ч.   | 8 ч.     |
| 1700 ВТ                | 6 мин.  | 1 ч.    | 2 ч.    | 2,8 ч.   | 6 ч.     |
| 2000 ВТ                | 5 мин.  | 45 мин. | 1,8 ч.  | 2,5 ч.   | 5 ч.     |



powerconcept  
BATTERY SOLUTIONS

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)  
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются  
дополнительно.

\*\*\* Оборудование приобретается  
отдельно

